



COMUNICATO STAMPA

QuotaZero: da Laterlite il nuovo massetto per strati di finitura e pendenze in basso spessore

Laterlite amplia la propria gamma con QuotaZero, il nuovo premiscelato per massetti a terra umida per interni ed esterni per strati di finitura e pendenze in basso spessore.

Forte della gamma di massetti premiscelati più ampia e completa sul mercato, **Laterlite espande ulteriormente la sua gamma di soluzioni con QuotaZero, il nuovo massetto di finitura per interni ed esterni a basso spessore da 3 a 60 mm** adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati, anche sensibili all'umidità, e strati impermeabilizzanti, sia membrane prefabbricate che liquide.

QuotaZero è un premiscelato in sacco costituito da inerti selezionati, leganti specifici e additivi caratterizzato da una densità in opera di circa 2.100 kg/m³ e un ritiro controllato inferiore a 450 µm/m, proprietà che lo rendono **idoneo alla realizzazione di superfici sino a 50 m² senza giunti e reti di rinforzo anche in esterni** a tutto vantaggio di una maggiore qualità e sicurezza della pavimentazione.

QuotaZero ha fra le sue principali caratteristiche una **spiccata versatilità grazie anche alla consistenza a terra umida**, che lo rende idoneo ad applicazioni come la realizzazione di massetti per la modifica di pendenze di tetti piani, terrazzi e balconi prima del trattamento di impermeabilizzazione o della posa di piastrelle, per livellare o correggere le quote, per regolarizzare o ripristinare la planarità di superfici in calcestruzzo e massetti esistenti, per la creazione di massetti in genere per interni ed esterni o destinati alla posa di pavimentazioni di ogni tipologia, così come per la realizzazione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Ultrasottile, permette di arrivare sino a 3 mm di spessore in aderenza al supporto tramite idoneo promotore.

Nelle sue più tipiche applicazioni QuotaZero risulta idoneo alla posa di qualsiasi pavimentazione, sia sensibile all'umidità o resiliente come parquet, gomma, pvc e linoleum, sia non





sensibile all'umidità come le convenzionali ceramiche; ad esempio se applicato in spessore di 3 cm, in particolare, dopo 24 ore raggiunge valori di umidità residua idonea alla posa di una pavimentazione di tipo ceramico non sensibile all'umidità, e dopo 6 giorni raggiunge valori di umidità residua <2%, ideale per la posa di pavimentazioni sensibili all'umidità come il parquet.

Caratterizzato da **eccellenti proprietà meccaniche** sia in termini di resistenza a compressione (25 N/mm²) che a flessione (6 N/mm²), il suo imballo in sacchi premicelati permette di ottenere un prodotto con **prestazioni costanti in ogni condizione e tempi di lavorazione più brevi** rispetto ai tradizionali massetti sabbia/cemento; la messa in opera, facile e sicura, può avvenire con l'impiego delle tradizionali attrezzature di cantiere quali betoniere, mescolatori planetari, impastatrici a coclea anche in continuo. Il massetto realizzato con QuotaZero ha una consistenza terra-umida e una conducibilità termica certificata $\lambda=1,48$ W/mK che lo rende **idoneo anche per applicazioni con sistemi di riscaldamento a pavimento**.

Milano, Marzo 2023

Questo comunicato è disponibile anche nell'**AREA STAMPA** su www.sillabariopress.it

Per informazioni:

Ufficio Stampa LATERLITE

Sillabario srl

Via Alvise Cadamosto, 8

20129 Milano

tel. 0287399276

sillabario@sillabariopress.it

Giacomo Galli

cell. 3333701412

LATERLITE spa

Via Correggio 3

20149 Milano

tel. 0248011962

fax 0248012242

www.leca.it

